

Viledon Steckdichtung



- U-förmiges Dichtungsprofil aus geschlossenporigem EPDM-Weichgummi mit eingebettetem Drahtklemmband und angeformten Dichtlippen sowie Hohlkammer aus EPDM-Moosgummi; Farbe: schwarz
- Die Montage kann ohne Hilfswerkzeuge durch Aufdrücken von Hand erfolgen
- Die Steckdichtung hält durch Klemmwirkung der Gummilippen; Klebstoff oder besondere Befestiger sind nicht erforderlich
- Die Viledon Steckdichtung ist witterungsbeständig und temperaturfest im Bereich von -40°C bis $+100^{\circ}\text{C}$, gut beständig gegen Alkohole, Laugen und schwache Säuren sowie sehr langlebig. Sie ist nicht beständig gegenüber konzentrierten Säuren, Chlorkohlenwasserstoffen, aromatischen Kohlenwasserstoffen, Öl und Treibstoff.
- Gute Lackverträglichkeit – Silikonfrei

Montage-Anleitung

- ▶ Beginnen Sie mit der Montage in der Rahmenmitte, nicht in einer Ecke!
- ▶ Stecken Sie die Dichtung entlang der Rahmenkante so auf, daß die Hohlkammer nach innen gerichtet ist und sich keine Wellen bilden.
- ▶ Formen Sie die Rahmenecken vollständig aus, ohne die Dichtung zu überdehnen.
- ▶ Fahren Sie mit der Montage fort, bis Sie den Anfangspunkt erreicht haben.
- ▶ Überprüfen Sie vor dem Ablängen den korrekten Sitz der Dichtung.
- ▶ Längen Sie die Steckdichtung rechtwinklig mit einem Übermaß von ca. 5 mm ab und fügen Sie die beiden Enden zusammen.

